

## Matrix hardhouten deuren.

Datum: 11-06-2015

- De in het **assortiment** genoemde modellen zijn slechts voorbeelden, vraag naar de extra of alternatieve mogelijkheden bij onze verkoop binnendienst.
- **Kwaliteitsverklaring** Komo attest met productcertificaat, concepten I, II en III nr. 32460 van toepassing zijnde inhoud te verkrijgen via [www.skh.org](http://www.skh.org)
- Deuren worden geleverd onder **SGT garantie** (Stichting Garantiefonds Timmerwerk) nr. 125 van toepassing zijnde inhoud en voorwaarden te verkrijgen via [www.sgtonline.nl](http://www.sgtonline.nl)
- Voordeur modellen uitgevoerd met 150 mm, brede tussendorpel geschikt voor briefplaat met binnenborstel (80 mm hoog).

- **Maximale deurafmetingen** BRL 0803, zie Komo certificaat, inbraakwerendheidsklasse 2  
Minimaal aantal dorpels voldoen aan de (SGT) garantie voorwaarden  
Afm. 930 x 2315 mm 38 mm deuren 2 dorpels, 255 mm  
Afm. 1050 x 2600 mm 54 mm deuren 2 dorpels, 255 mm  
Afm. 930 x 2363 mm 54 mm deuren 2 dorpels, 255 mm. Macrantha (BVT 30 min)  
(vergroten oppervlak + 20%) randen mogen niet verkleind worden.  
Afm. 1050 x 2600 mm 67 mm deuren 2 dorpels, 255 mm  
Afm. 930 x 2363 mm 67 mm deuren 2 dorpels, 255 mm. Macrantha (BVT 30 min)  
(vergroten oppervlak + 20%) randen mogen niet verkleind worden.

- **Houtlabels:** FSC: CU-COC. Nr. 807704  
PEFC: CU-COC.NR. 807704

- **Behandeling deuren:** Standaard Ral kleuren  
Concept I voorlak 100 m $\mu$   
Concept II voorlak 140 m $\mu$   
Concept III aflak 170 m $\mu$

- **Maximale glas+kit dikte:** 38 mm deuren 35 mm  
54 mm deuren 50 mm  
67 mm deuren 61 mm  
\* afwijkingen op aanvraag

- **Houtbreedte stijlen/dorpels (mm):** 49-68-90-118-132-140-150-167

- **Bossingpanelen:** (1 en of 2 zijdig bossing) Multiplex  
(1 zijdig bossing) geïsoleerd Multiplex

- **Gewichten houtsoorten:** Meranti 500 – 650 kg/m<sup>3</sup>  
Merbau 700 – 800 kg/m<sup>3</sup>  
Mahonie Sapeli 650 – 700 kg/m<sup>3</sup>